

الكونستركٲور مع تعريفه	
<div>public JPasswordField()</div>	1 ينشئ كائن من الكلاس JPasswordField يمثل Password Field فارغ.
<div>public JPasswordField(String text)</div>	2 ينشئ كائن من الكلاس JPasswordField يمثل Password Field فيه نص. مكان الباراميٲر text نمرر النص الذي نريد وضعه بداخل الـ Password Field.
<div>public JPasswordField(int columns)</div>	3 ينشئ كائن من الكلاس JPasswordField يمثل Password Field فارغ يمكنه أن يحتوي على عدد محدد من الأحرف. مكان الباراميٲر columns نمرر رقم يمثل عدد الأحرف الأقصى التي يمكن إدخالها في الـ Password Field.
<div>public JPasswordField(String text, int columns)</div>	4 ينشئ كائن من الكلاس JPasswordField يمثل Password Field فيه نص و يمكنه أن يحتوي على عدد محدد من الأحرف. • مكان الباراميٲر text نمرر النص الذي نريد وضعه بداخل الـ Password Field. • مكان الباراميٲر columns نمرر رقم يمثل عدد الأحرف الأقصى التي يمكن إدخالها في الـ Password Field.

الدالة مع تعريفها	
<div>public char[] getPassword()</div> <div>ترجع نص كائن الـ JPasswordField الذي قام بإستدعائها كـ String كمصفوفة أحرف char .</div>	1
<div>public void setPassword(String text)</div> <div>تستخدم لتبديل نص كائن الـ JPasswordField الذي قام بإستدعائها. مكان الباراميتر text نضع النص الجديد.</div>	2
<div>public void addActionListener(ActionListener al)</div> <div>تستخدم لتنفيذ أوامر معينة عند النقر داخل كائن الـ JPasswordField الذي قام بإستدعائها. مكان الباراميتر al نضع كائن من الكلاس ActionListener و نفعل بداخله Override لدالة إسمها actionPerformed(ActionEvent ae) .</div>	3
<div>public void removeActionListener(ActionListener al)</div> <div>تستخدم لعدم تنفيذ أوامر الدالة addActionListener() من جديد عند النقر بداخل كائن الـ JPasswordField الذي قام بإستدعائها.</div>	4
<div>public void setEchoChar(char c)</div> <div>تستخدم لإظهار أحرف كائن الـ JPasswordField الذي قام بإستدعائها أو لإظهار حرف آخر بدل النقطة التي توضع إفتراضياً مكان أي حرف تقوم بكتابته. مكان الباراميتر c نضع الحرف الجديد الذي نريده أن يظهر بدلاً من النقطة. في حال أردت إظهار الأحرف الموجودة في كائن الـ JPasswordField , يجب تمرير القيمة 0 كحرف و ليس كرقم. أي يجب تمرير الحرف صفر لها مكان الباراميتر c كالتالي: <div>• الطريقة الأولى: setEchoChar('\0') .</div><div>• الطريقة الثانية: setEchoChar((char)0) .</div></div>	5