

<pre>public JRadioButton()</pre>	1	ينشئ كائن من الكلاس <code>JRadioButton</code> يمثل <code>Radio Button</code> لا يوجد بجانبه نص أو صورة.
<pre>public JRadioButton(String text)</pre>	2	ينشئ كائن من الكلاس <code>JRadioButton</code> يمثل <code>Radio Button</code> بجانبه نص. مكان الباراميتر <code>text</code> نمرر النص الذي نريد وضعه بجانب الـ <code>Radio Button</code> .
<pre>public JRadioButton(String text, boolean selected)</pre>	3	ينشئ كائن من الكلاس <code>JRadioButton</code> يمثل <code>Radio Button</code> بجانبه نص. • مكان الباراميتر <code>text</code> نمرر النص الذي نريد وضعه بجانب الـ <code>Radio Button</code> . • مكان الباراميتر <code>selected</code> نمرر القيمة <code>true</code> في حال أردنا إختيار الـ <code>Radio Button</code> .
<pre>public JRadioButton(Icon image)</pre>	4	ينشئ كائن من الكلاس <code>JRadioButton</code> يمثل <code>Radio Button</code> بجانبه أيقونة. مكان الباراميتر <code>Icon</code> نمرر كائن من الإنترفيس <code>Icon</code> يمثل الأيقونة التي سيتم وضعها بجانب الـ <code>Radio Button</code> .
<pre>public JRadioButton(Icon image, boolean selected)</pre>	5	ينشئ كائن من الكلاس <code>JRadioButton</code> يمثل <code>Radio Button</code> بجانبه أيقونة. • مكان الباراميتر <code>Icon</code> نمرر كائن من الإنترفيس <code>Icon</code> يمثل الأيقونة التي سيتم وضعها بجانب الـ <code>Radio Button</code> . • مكان الباراميتر <code>selected</code> نمرر القيمة <code>true</code> في حال أردنا إختيار الـ <code>Radio Button</code> .
<pre>public JRadioButton(String text, Icon image, boolean selected)</pre>	6	ينشئ كائن من الكلاس <code>JRadioButton</code> يمثل <code>Radio Button</code> بجانبه نص و أيقونة معاً. • مكان الباراميتر <code>text</code> نمرر النص الذي نريد وضعه بجانب الـ <code>Radio Button</code> . • مكان الباراميتر <code>Icon</code> نمرر كائن من الإنترفيس <code>Icon</code> يمثل الأيقونة التي سيتم وضعها بجانب الـ <code>Radio Button</code> . • مكان الباراميتر <code>selected</code> نمرر القيمة <code>true</code> في حال أردنا إختيار الـ <code>Radio Button</code> .
<pre>public JRadioButton(Action a)</pre>	7	ينشئ كائن من الكلاس <code>JRadioButton</code> يمثل <code>Radio Button</code> لا يوجد بجانبه نص أو صورة. مكان الباراميتر <code>a</code> نمرر كائن من الكلاس <code>Action</code> يمثل ماذا سيحدث عند وضع أو إزالة على الصح من الـ <code>Radio Button</code> .

الدالة مع تعريفها	
1	<div>public void addActionListener(ActionListener al)</div> <p>تستخدم لتنفيذ أوامر معينة عند النقر على كائن ال <code>JRadioButton</code> الذي قام بإستدعائها.</p> <p>مكان الباراميتر <code>al</code> نضع كائن من الكلاس <code>ActionListener</code> و نفعل بداخله Override لدالة إسمها <code>actionPerformed(ActionEvent ae)</code>.</p>
2	<div>public boolean isSelected()</div> <p>تستخدم لمعرفة إذا تم إختيار كائن ال <code>JRadioButton</code> الذي قام بإستدعائها, أي تم وضع نقطة عليه أم لا.</p> <p>ترجع <code>true</code> إذا كان يوجد عليه نقطة, و ترجع <code>false</code> إذا كان لا يوجد نقطة.</p>
3	<div>public void setSelected(boolean select)</div> <p>تستخدم لتحديد إذا كان سيتم إختيار كائن ال <code>JRadioButton</code> الذي قام بإستدعائها, أي سيتم وضع نقطة عليه أم لا.</p> <p>مكان الباراميتر <code>select</code> نضع <code>true</code> إذا أردنا أن يتم إختيار كائن ال <code>JRadioButton</code> , أي إذا أردنا وضع نقطة عليه, و نضع <code>false</code> إذا أردنا عدم إختياره, أي عدم وضع نقطة عليه.</p>
4	<div>public boolean isEnabled()</div> <p>تستخدم لمعرفة إذا كان متاحاً إختيار كائن ال <code>JRadioButton</code> الذي قام بإستدعائها أم لا.</p> <p>ترجع <code>true</code> إذا كان متاحاً, و ترجع <code>false</code> إذا لم يكن كذلك.</p>
5	<div>public void setEnabled(boolean enable)</div> <p>تستخدم لتحديد إذا كان كائن ال <code>JRadioButton</code> الذي قام بإستدعائها متاحاً أم لا.</p> <p>مكان الباراميتر <code>select</code> نضع <code>true</code> إذا أردنا جعل كائن ال <code>JRadioButton</code> متاحاً, و نضع <code>false</code> إذا لم نرد جعله متاحاً.</p>