

<pre>public static boolean isLetter(char ch)</pre>	1	<p>ترجع <code>true</code> إذا كانت القيمة التي مررناها لها مكان الباراميتر <code>ch</code> عبارة عن حرف.</p> <p>غير ذلك ترجع <code>false</code>.</p> <p>شاهد المثال »</p>
<pre>public static boolean isDigit(char ch)</pre>	2	<p>ترجع <code>true</code> إذا كانت القيمة التي مررناها لها مكان الباراميتر <code>ch</code> عبارة عن رقم.</p> <p>غير ذلك ترجع <code>false</code>.</p> <p>شاهد المثال »</p>
<pre>public static boolean isWhitespace(char ch)</pre>	3	<p>ترجع <code>true</code> إذا كانت القيمة التي مررناها لها مكان الباراميتر <code>ch</code> عبارة عن مسافة فارغة.</p> <p>غير ذلك ترجع <code>false</code>.</p> <p>شاهد المثال »</p>
<pre>public static boolean isUpperCase(char ch)</pre>	4	<p>ترجع <code>true</code> إذا كانت القيمة التي مررناها لها مكان الباراميتر <code>ch</code> عبارة عن حرف كبير.</p> <p>غير ذلك ترجع <code>false</code>.</p> <p>شاهد المثال »</p>
<pre>public static boolean isLowerCase(char ch)</pre>	5	<p>ترجع <code>true</code> إذا كانت القيمة التي مررناها لها مكان الباراميتر <code>ch</code> عبارة عن حرف صغير.</p> <p>غير ذلك ترجع <code>false</code>.</p> <p>شاهد المثال »</p>
<pre>public static char toUpperCase(char ch)</pre>	6	<p>نمرر لها مكان الباراميتر <code>ch</code> حرف صغير، فترجع لنا نفس الحرف و لكن كبير.</p> <p>شاهد المثال »</p>
<pre>public static char toLowerCase(char ch)</pre>	7	<p>نمرر لها مكان الباراميتر <code>ch</code> حرف كبير، فترجع لنا نفس الحرف و لكن صغير.</p> <p>شاهد المثال »</p>
<pre>public static String toString(char c)</pre>	8	<p>تحول قيمة الباراميتر <code>c</code> لقيمة نوعها <code>String</code> و ترجعها.</p> <p>شاهد المثال »</p>